

液剤散布機

SKシリーズ (エンジンタイプ)

全面散布用



エンジンポンプ

簡単装着液剤 全面散布機。

ノズル数:最大11頭口
散布幅:最大6m
散布量:20ℓ/分
(約6分/10a)

※弊社独自ブランドのドリフト低減ノズル「PC50-100」を使用。

- ★大豆や麦の播種後、除草剤を圃場全面に散布する場合に最適!!
- ★水稻収穫後、除草剤を圃場全面に散布する場合に最適!!

三点リンク搭載型 (オートヒッチ対応)

対応オートヒッチ

- 日農工標準
- 日農工標準 Sカプラ
- 日農工特殊 B形



スタンド付

タンク・フレーム・スタンド



ON/OFFスイッチ



ドリフト低減ノズル
ノズル数・間隔は調節可

SPEED UP



型式	SK300RE	ポンプ	カスケードポンプ 最大吐出量:20ℓ/分・最大圧力:0.4MPa																
タンク容量	300ℓ	電源	バッテリー:DC12V・ヒューズ:5A																
寸法(タンク)	幅1,000×奥行680×高さ705mm	散布量調節	ニードル弁:0.0~0.4MPa																
重量	50.0kg	散布圧力	0.0~0.4MPa(0.0~4.0kgf/cm ²)																
ノズル	エポックノズルPC50-100(1~11個) ※ノズル数・間隔は調節可。	散布量(標準)	80~120ℓ/10a																
取付位置	タンクユニット:三点リンク・ノズルユニット:タンクフレーム スイッチユニット:コックピット内 or 後車輪フェンダー付近	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ノズル数</th> <th>散布幅</th> <th>散布量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7頭口散布</td> <td>7</td> <td>4.0m</td> <td>12.0ℓ/分</td> </tr> <tr> <td>9頭口散布</td> <td>9</td> <td>5.0m</td> <td>15.0ℓ/分</td> </tr> <tr> <td>11頭口散布</td> <td>11</td> <td>6.0m</td> <td>20.0ℓ/分</td> </tr> </tbody> </table>			ノズル数	散布幅	散布量	7頭口散布	7	4.0m	12.0ℓ/分	9頭口散布	9	5.0m	15.0ℓ/分	11頭口散布	11	6.0m	20.0ℓ/分
	ノズル数	散布幅	散布量																
7頭口散布	7	4.0m	12.0ℓ/分																
9頭口散布	9	5.0m	15.0ℓ/分																
11頭口散布	11	6.0m	20.0ℓ/分																
エンジン	型式:ロビン4サイクル EH-025A-1 排気量:24.5cc・最大出力:1.1Ps 燃料タンク:0.5ℓ(持続時間:約1時間15分)・遠心クラッチ付	散布量 0.1MPa (1.0kgf/cm ²)																	

製造元



株式会社サンエー

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3
TEL.077-569-0333 FAX.077-569-0336
【E-mail】info@san-eh.co.jp [サンエー 農業 検索]