

らせん杭拔差し器

ぐるぐる[®]

意登第1749069号



① クラウン(下)の高さ程度ねじ込み「らせん杭」を差込む場所をぼくします。



差し方

① 「らせん杭」の頭部が、アングルに引っ掛かる深さまで本器をかぶせます。



抜き方

② 「らせん杭」を手で少しだけねじ込み、自立させます。



② ハンドルを左右にひねりながら、なるべく深くまで本器を差込みます。



③ 「らせん杭」の頭部がシャフトの下部に当たるまでしっかりとかがせませす。



③ ハンドルを反時計方向に回して「らせん杭」を徐々に抜いていきます。



④ ハンドルを時計方向に回して「らせん杭」をねじ込みます。



④ 「らせん杭」の頭部がシャフトの下部に当たるまで、少しずつながら抜いていきます。



「らせん杭」を立っ たまま抜きOK!!

腰をかがめずに作業ができるので、大幅に労力が軽減できます。

※「らせん杭」の線径(太さ)が15mm以上、もしくは、頭幅70mm以上の物には使用できません。

型式	クラウン径	重量	寸法
GR76	76.0mm	2.3kg	幅40.0×奥行7.6×高さ81.0cm

製造元



株式会社サンエー

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3

TEL.077-569-0333 FAX.077-569-0336

【E-mail】info@san-eh.co.jp [サンエー農業](#) [検索](#)